Fiche Technique

Boîtier compact 1U à montage sur bâti avec 3 ouvertures LGX

Description

Le panneau de raccordement de fibres optiques 1U compact à montage sur bâti avec 3 ouvertures LGX de Wirewerks est conçu pour économiser de l'espace et pour les applications à haute densité. Le panneau de raccordement est fait d'acier laminé à froid (ALF) de calibre 16 avec fini lustré noir. Grâce à son tiroir coulissant qui maximise l'accès avant, il est plus facile d'effectuer des manipulations et des amorces à l'intérieur du panneau. Des bandes adaptatrices pouvant contenir jusqu'à 72 fibres, ou des cassettes, peuvent être installées dans les 3 ouvertures LGX à l'aide de leur mécanisme avec broche.

Caractéristiques et avantages

- Format compact pour économiser l'espace.
- Tiroir coulissant pour accès facile à l'avant et à l'intérieur.
- Plateau d'épissures intégré.
- Convient aux bandes adaptatrices et aux cassettes d'empreinte LGX.
- Matériel d'installation et manuel d'instructions inclus.
- Compatible avec les bâtis et les armoires de 19 pouces.

Applications

- Installation d'entrée.
- Centre de données.
- Salle de télécommunications.
- Salle d'équipement.
- Point de consolidation.
- Central de commutation

Certification et conformité

TIA/EIA-569-B	Norme des immeubles commerciaux pour parcours et espaces de télécommunications.
ECA/EIA-310-E	Normes des armoires, des bâtis, des panneaux et de l'équipement connexe.
GR-1502-CORE	Exigence générique d'ingénierie détaillée pour central de commutation et environnement réseau.
IEC 60297 series	Structures mécaniques pour équipement électronique.
UL 94	Épreuves d'inflammabilité des matériaux en plastique pour les pièces des dispositifs et des appareils.
RoHS	Directive sur les restrictions visant l'utilisation de substances dangereuses.

Boîtier compact 1U à montage sur bâti avec 3 ouvertures LGX

Renseignements pour commander

Description	Numéro de pièce
Panneau de raccordement 1U compact à montage sur bâti avec 3 ouvertures LGX, fini lustré noir.	WW000069

Emballage

Description
Cardboard box, 1 unit per box.

Inclusion

Description
1 plateau d'épissures, 8 serre-câbles, 2 goupilles de câble, 10 attaches en nylon et un manuel d'instructions.

Caractéristiques physiques

Paramètre	Valeur
Nombre de fibres	jusqu'à 72 fibres
Matières plastiques	Thermoplastique ABS UL 94v-0
Matériau du panneau	Acier laminé à froid (ALF) de calibre 16
Poids	2,88 kg (6,35 lb)
Dimensions globales	482,59 mm (19 po) x 207,01 mm (8,15 po) x 44,45 mm (1,75 po)

sales@wirewerks.com
Telephone: 1 888 993-4237, Fax: 1 888 893-4237

RoHS